ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ (ΚΛ.1:100)





ΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ (ΚΛ.1:200)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ (ΚΛ.1:200)



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ (ΚΛ.1:200)



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΛ.1:200)



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
Κ1 = 0.5(0.5) x 0.5 = **0.13 τ.μ.**
Κ2 = 0.5(0.5) x 0.5 = 0.13 τ.μ.

Επιτρεπόμενο κτίριο Κ1 + Κ2 = **253,13χ2 = 514,46μ²**

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ1 = 6.25 x 7.50 = **46.88 τ.μ.**
Δ2* = 4.10 x 5.00 = 20.50*
Δ3* = 2.15 x 5.00 = 10.75*
Δ4 = 5.00 x 11.25 = 56.25
Επιτρεπόμενο κτίριο = Δ1+Δ2+...+Δ5 = **311,13χ2**

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΚΑΛΥΨΗΣ ΧΩΡΩΝ
Δ1 = 6.25 x 7.50 = **15.75μ²**
5.00 x 2.00
5.00 x 30% (5.00 + 2.15 + 5.00 + 2.15) = 5.00
Δ2 = 6.25 x 5.00 = **31.25μ²**
6.25 x 2.00
6.25 + 6.25 + 12.50 x 30%(6.25 + 5.00 + 6.25 + 5.00) = 7.88
Επιτρεπόμενο κτίριο = Η1 + Η2 = **42.25μ²**

Προϋφιστάμενα 12 επιπέδης βάσης στάθμευσης στο οικοπέδο και οι υποδομές 24 θέσης διαμένοντα σε γειτονικό οικοπέδο (Τ.Υ. 1164, κληρονομιά με το ΦΕΚ 745Β/2015 Προϋφιστάμενα μη (11 θέσε με προβλεπόμενες μη επιτρεπόμενες στάθμευσης με τις Κ.Υ.Α. ΥΠΟΙΚΑ/ΔΠΑΔ/Γ/ΥΠΑΑΗΘ/87133/9207/27/5693/17 (ΦΕΚ 3584 Β/2017), άρθρο 11, παρ.3

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



ΤΟΜΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ1-Κ2 (ΚΛ.1:100)



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ

ΟΓΚΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ1
Ον = [(Δ5+Η2)x2 x L1 x L4-34 = 3.97 + 3.85 = 3.85)] x[(4.5 x 5.00 + 4.44 x 5.44)] =
= [44.84 + 24.89 = 69.74] x [L4 x 16.72 = 83.54 x L1 (17.162 = 316.62 = 396.54 = **585.06μ³**

ΟΓΚΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ2
Ον = [(Δ5+Η2)x2 x L1 x 4.24 x 4.58 = 4.62 = 4.19)] x [4.44 x 5 x L5 x 4.16 = 4.39 = 4.31)] =
= [56.29+(20.4 x L5 x 16.92) = 25.0 x (L17.10)] = 393.94 = 106.88 = **487.82μ³**

ΣΥΝΟΛΟ: 585.06 + 487.82 = 1082.88μ³ = 1.074,1³μ³

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΣΤΕΓΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ1
Προεξοχή/σκίαση Υψος Κτιρίου + Στέγης = **4.90μ. - 5.10μ.**
Υψος Στέγης = 0.40μ. έως 0.50μ = 1.50μ

ΣΤΕΓΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ2
Προεξοχή/σκίαση Υψος Κτιρίου + Στέγης = **4.60μ. - 5.10μ.**
Υψος Στέγης = 0.40μ. έως 0.50μ = 1.50μ

Σημείωση: Στέγες μεταβλητού ύψους πάνω μεταβλητού ύψους μόνωσης

ΙΔΕΑΤΟ ΣΤΕΡΕΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΦΥΤΕΥΣΗ
Φ1 = 6.44 + 7.67) x 3.00 x 5 = 6.44 x 3.22 x 5 = 6.44 x 3.06 x 5 = 97.14μ²
Φ2 = [46.30 + 50.19] x 20.30 x 5 = 25.00 + 5.00) x 2.00 x 5 = 49.91 + 1.00 x 5 = 1.00 x 5 = 240.40 + 1.00 x 12.15 x 2 +
+ 5.00 x 5.00 x 4 + 3.20 x 1.69= 32.00 x 6.25 +19.28 + 12.53) x 1.22 x5 = (3.14 x 19.31² x 3) – (3.14 x 19.31² x 3) – 3.14 x 18.05² x 1/2) + 41.38μ²
Φ3 = 1.22 x 42.71 x 5 = 52.10μ²
Φ4 = 1.22 x 42.71 x 5 = 52.10μ²
Φ5 = (41.22 + 40.63) x 27.7 x 5 , 219.28 + 1.22 x 5 = (3.14 x 19.31²) x 5 – 3.14 x 18.05² x 5) + (5.00 x 22.50) +
+ 3.21 x 1.21 x 5 = 3.21 x 1.39 x 5 = 3.05 x 1.65 x 5 (6.4 x 1.65 x 5 = 3.20 x 2.5 x 1.70 x 5 = 3.20 x 1.35 x 5 =
= 22.50 + 5.00 x 5.00 + 5.40 x 3.00 + 3.00 x 2.00 + 6.50 +4.30 + 3.82) x5 = 54.5 x 5 = 272.5μ²
Φ6 = 1.22 x 42.71 x 5 = 52.10μ²
Φ7 = 1.22 x 42.71 x 5 = 52.10μ²

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΒΑ ΣΤΗΛΕ: Κ = 39/4.97μ²
ΚΕΡΚΙΔΕΣ: κ1 = 42 / 42.78μ²
ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ: Κ1 (ανατολικά, μικρός πλευ): 31 + 22 = 165.82μ²
ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ: Κ1 & Κ2 – κυρίως εθνόπλευ): 51+ κ1 = 97.35μ²
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Ρ = 109.23μ²

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
Υ.Α. 2046/304/1989 (Ρυθμιζόμενης Χαλανδρίου, ΦΕΚ 854 / 1989), άρθρο 23, παρ. 2
Αναφορά Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΔΙΑΚΠΑΘ/ΥΠΠΟΑ/ΔΙΑΚΠΑΘ/39049/-28/04-08-2018

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
Επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου = Δ1 + Δ2 + Δ3 + Δ4 + Δ5 = **311,13χ2 = 2250,51μ²**
Επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου = 60% x 2250,51 = **1.215,3μ²**
Επιτρεπόμενη επιφάνεια Σ1 & 50% x 2250,51 = **560,94μ²**
Επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου = 1.215,3 + 560,94 = **1.665,24μ²**
Επιτρεπόμενη 50% x 1244,21 = **622,44 μ²**

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
Επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου Κ1 = **311,13 τ.μ. x 2 = 514,46μ²**
Επιτρεπόμενη στέγη Σ1 = Σ2 = κ1 + κ2 = 5 x 140,62 = 25,00 + 21,00 + 21,00 + 339,23 τ.μ. = **379,03μ² = 560,94μ²**
Επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου = 514,46 + 560,94 = **1.065,24μ²**
Σύνολο: **2 = 339,23μ² = 514,46 μ²** τ.μ. = 97,00 + 339,23 τ.μ. = **397,75μ² = 560,94μ²**

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΣΥΝΗΘΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑ ΘΤ

x/α	x	y	Απόσταση
ΚΤΙΡΙΟ Κ1			
Α1	486073.934	4356991.240	Α1- Α2: 6.25
Α2	486079.076	4356977.667	Α2- Α3: 22.50
Α3	486063.182	4356969.724	Α3- Α4: 6.25
Α4	486058.040	4356983.726	Α4- Α1: 22.50
ΚΤΙΡΙΟ Κ2			
Κ5	486060.962	4356920.574	Κ5- Κ6: 5.00
Κ6	486055.075	4356925.171	Κ6- Κ7: 22.50
Κ7	486042.084	4356908.951	Κ7- Κ8: 5.00
Κ8	486048.171	4356898.563	Κ8- Κ9: 22.50

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - ΔΙΑΔΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ1 = 6.25 x 7.50 = **46.88 τ.μ.**
Δ1 = 6.25 x 22.50 = 140.63 τ.μ.*
Δ2= 5.00 x 5.00 = 25.00μ²
Δ3 = 2.15 x 5.00 = 10.75μ²
Δ4 = 5.00 x 11.25 = 56.25μ²
Δ3 = 2.25 x 6.25 =14.06μ²
Δ4 = 5.00 x 11.25 = 56.25μ²
Δ5 = 1.65 x 21.65 = 21.65μ²
P = 4.50 x 3.00 + 9.00 x 33.00 = (4.56 + 4.50 x 5 = (2.89 + 3.17) x 2.00 x 5 = 339.23μ²

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΙΣΤΑΚΙΑ ΤΕΝΙΣ: Κ = 39/4.97μ²
ΚΕΡΚΙΔΕΣ: κ1 = κ2 = 42.78μ²
ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ: Κ1 (ανατολικά, μικρός πλευ): 31 + 22 = 165.82μ²
ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ: Κ1 & Κ2 – κυρίως εθνόπλευ): 51+κ1 = 97.35μ²
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Ρ = 109.23μ²

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
Υ.Α. 2046/304/1989 (Ρυθμιζόμενης Χαλανδρίου, ΦΕΚ 854 / 1989), άρθρο 23, παρ. 2
Αναφορά Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΔΙΑΚΠΑΘ/ΥΠΠΟΑ/ΔΙΑΚΠΑΘ/39049/-28/04-08-2018

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
Επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου = Δ1 + Δ2 + Δ3 + Δ4 + Δ5 = **311,13χ2 = 2250,51μ²**
Επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου = 60% x 2250,51 = **1.215,3μ²**
Επιτρεπόμενη επιφάνεια Σ1 & 50% x 2250,51 = **560,94μ²**
Επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου = 1.215,3 + 560,94 = **1.665,24μ²**
Επιτρεπόμενη 50% x 1244,21 = **622,44 μ²**

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
Επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου Κ1 = **311,13 τ.μ. x 2 = 514,46μ²**
Επιτρεπόμενη στέγη Σ1 = Σ2 = κ1 + κ2 = 5 x 140,62 = 25,00 + 21,00 + 21,00 + 339,23 τ.μ. = **379,03μ² = 560,94μ²**
Επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου = 514,46 + 560,94 = **1.065,24μ²**
Σύνολο: **2 = 339,23μ² = 514,46 μ²** τ.μ. = 97,00 + 339,23 τ.μ. = **397,75μ² = 560,94μ²**

1. **ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ**
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ με στοιχεία: Α.Β.Γ.Δ.Ε.Α = **5344,44μ²**

2. **ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΣΤΡΑ Γ' ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**
Π.Σ. 74/1993 Αρ.φύλλου 225
Συντελεστής Δόμησης: 2,00τ/μ²
Συντελεστής Εμβαδόν: Δομήσιμο 200τ/μ²
Επιτρεπόμενο ύψος του οικοπέδου εγγράφεται κύβος κτιρίου με ελάχιστη στερεοτυπία ποσότητα 200μ² και ελάχιστη
Ελάχιστη Εμβαδόν: Δομήσιμο 200τ/μ²
Το οικοπέδο να μη συγκεντρώνεται στον κατοχυρώνει τους όσο έναν περιβάλλον των θεσπίζεται του από 22.6.1961 Π.Δ/γμ (Β'284)
Ελάχιστη επιτρεπόμενη
Δόμησης ύψους στην περιοχή στερεοτυπία μεγαλύτερης από δεκαετία (2003μ²
Συντελεστής Δόμησης: Ανώτατο (0.5)
Ανώτατο Ύψος: 9.00 μ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Κ.Α. 1237
ΦΕΚ 745/Δ/23-10-2015
Ιδιαίτερους Κλειστού Περιφερειακών ΟΣΤ (για το τετάρτο κτίριατο Κ1 & Κ2 συνολικού εμβαδού 211,13τμ ότο
Ανώτατο Ύψος: 9.00 μ. συμπεριλαμβανόμενης της στέγης
Μέγιστη Κάλυψη:
Μέγιστο Συντελεστής Δομήσιμης: 60% ως ΝΟΚ
με θέσεις στάθμευσης 10%)
Συμπλήρωση 12 υποβάθρου θέσεων στάθμευσης στο ΟΤ 1237 (Α.Κ. Χώρος Αθλητής) για των υπόλοιπων 24 θέσεων στο
γειτονικό ΟΤ 1164 (Α.Κ. Χώρος Στάθμευσης)

3. **ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΟΜΗΣΗΣ**
Επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου = 5344,44 x 60% = **3146,66μ²**
- Κάλυψη Β (Βάση Κάλυψη Δόμης) Επιτρεπόμενη = Σ.Δ πολυκατοικίας = 5344,44 x 10% = **534,44μ²**
- Κάλυψη Α + Β: 3146,66μ² + 534,44μ² = **3671,10μ²**
- Κάλυψη Α = 3671,10μ²
- Ανωτατο Ύψος Κτιρίου = Ανωτατο Εξώστης Εξώστης = 0.20 + 21.13 x 0.20 = **42.25μ²**
- Ανωτατο ΗΚ = Ανωτατο Εξώστης Εξώστης = 0.80 + 21.13 x 0.80 = **84.45μ²**
- Μέγιστη Επιτρεπόμενη Υψος **9.00 μ.** συμπεριλαμβανόμενης της στέγης
- Επιτρεπόμενος Όγκος για κάθε μια μέγιστη επιφάνεια ορόφου της = 9.00μ. και εδάφους έχουν όρθιο 10. περ. 10. κ.450720/20.
- Ύψος Ορόφου = 3.00 μ. Ύψος Στέγης = 1.50 μ.
- Υπερμέγιστος Αριθμός Ορόφων Επιτρεπ. = Συντελ.κατ. / Κάλυψη = 3204.44 / 3671,10 = **1073,34μ²**
- Μέγιστος Τ.ψαθυπνου χώρου = Τ.χ = 1073,34 = **1044,39μ²** (άρθρο 17 παρ.2α, ν.4067/2012)

4. **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΟΜΗΣΗΣ**
- Κάλυψη Κτιρίων: **253,13μ² - 514,46μ²**
- Κάλυψη Α + Β: 253,13 + 339,23 = **592,36μ² < 534,44μ²**
- Κάλυψη Α = Β: 253,13 + 339,23 = **592,36μ² < 3671,10μ²**
- Δόμηση: **311,13μ² ≤ 211,13μ²**
- Ανωτατο Ύψος Κτιρίου = Ανωτατο ΗΚ1+ΗΚ2 = 10,78μ² + 31,26μ² = 42,05μ² < 42,23μ²
- Ανωτατο Εξώστης Όγκος = 42,05μ²
- Ανωτατο Ύψος Κτιρίου = Ανωτατο Εξώστης 42,00 = 0 = **42,00μ² < 84,45μ²**
- Ανωτατο Ύψος Κτιρίου = **9.00 μ. με στέγη**
- Όγκος: 1052,88μ² < **1161,21μ²**
- Ανωτατος Χώρος: 5344,44 - 592,36 = **4802,08μ² < 1073,34μ²**
- Μέγιστος 1425,26μ² < 1048,39μ²

5. **ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ**
Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/), παρ. 4.16
- Χώρος Αθλητής: Επιτρεπόμενη = 2814,373μ²
- Απαιτούμενος Θέσεις Στάθμευσης: 2814,373 / 100 = 28,14, άρα **28 θέσεις**
- Απαιτούμενος Θέσεις Στάθμευσης: 1/3 (28,14 / 3 = 9,38) άρα **9 θέσεις** (Α.Κ. 1237 Χώρος Αθλητής)
- Απαιτούμενος Θέσεις Στάθμευσης: 2/3 (18,12 / 1,67, άρα **19 θέσεις**
- Εμπορική Δραστηριότητα: Επιτρεπόμενη επιφάνεια = **56,25μ²**
- Απαιτούμενος Θέσεις Στάθμευσης: 1/3 (56,25 / 3 = 18,75 άρα **19 θέσεις**)
- **Σύνολο απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης: 28 + 9 + 3 = 39 θέσεις**

Προϋφιστάμενα 12 επιπέδης βάσης στάθμευσης στο οικοπέδο και οι υποδομές 24 θέσης διαμένοντα σε γειτονικό οικοπέδο (Τ.Υ. 1164, κληρονομιά με το ΦΕΚ 745Β/2015 Προϋφιστάμενα μη (11 θέσε με προβλεπόμενες μη επιτρεπόμενες στάθμευσης με τις Κ.Υ.Α. ΥΠΟΙΚΑ/ΔΠΑΔ/Γ/ΥΠΑΑΗΘ/87133/9207/27/5693/17 (ΦΕΚ 3584 Β/2017), άρθρο 11, παρ.3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΗΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ 4 ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΔΥΟ ΙΣΟΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΤΕΓΗ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κ.Υ.Ε.), ΚΟΤΗ 5 ΖΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ 12 ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Α. 1237 (ΦΕΚ 745Β/2015)

ΘΕΣΗ: Ο.Τ. 1237, ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΧΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 12/2019

ΣΧΕΔΙΟ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: A1

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100-1:200

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΣΟΣ
Ημερομηνία: 2020.03.18 13:39:07 EET

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Α. ΔΑΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Π. ΧΟΡΜΑΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

Κ. ΝΟΤΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ