



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ**

Δ/ση: Κίρκης & Μίνως 8

Τηλ: 210-6083826

Φαξ: 210 -6083826

Email: prosxolag@gmail.com

A.M: 104 /2015

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

Προς: Οικονομική Επιτροπή

Τμήμα: Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρακάτω όροι είναι **απαράβατοι**, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον **αποκλεισμό** των προσφορών.

- Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης – εγκατάστασης των ειδών στους χώρους των υπηρεσιών.

- Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα **πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης** (EN – European Norms), να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο **πιστοποιητικό** (δήλωση συμμόρφωσης CE) και ό,τι άλλες **δηλώσεις συμμόρφωσης** και τυχόν απαιτούνται (σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ε.Κ. 1935/2004 κτλ). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις **προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας**, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισμό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/ απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα:

- ❖ **ΥΑ Ζ 3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009)** «Ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου».

- ❖ **ΥΑ Ζ 3-818 (ΦΕΚ 1395 Β/14-7-2009)** «Κατάλογος ΕΛΟΤ / EN προτύπων – Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό»

- ❖ **Ε.Κ. 852/2004** για την υγιεινή των τροφίμων και οι σχετικές οδηγίες

- ❖ **Ε.Κ.1935/2004** σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να

έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και οι σχετικές οδηγίες

❖ **Ε.Κ. 10/2011** για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (ΑΔΑ 4Α1ΨΗ-ΛΧ) και οι σχετικές οδηγίες, καθώς και τους λοιπούς κανονισμούς και οδηγίες για τα υπόλοιπα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, που θα συνοδεύονται από τεκμηρίωση καταλληλότητας και δήλωση συμμόρφωσης.

❖ **Ε.Κ.178/2002** για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφικών και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων και οι σχετικές οδηγίες

❖ **ΚΥΑ 15523/06** (ΦΕΚ 1187/31-10-06)- Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 & 882/04 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ

- Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους».

- Τα προς προμήθεια **είδη ξύλινης κατασκευής**, όπως βιβλιοθήκες, ερμάρια, συρταριέρες, κ.λ.π. θα είναι συναρμολογούμενα (για εύκολη μεταφορά και παράδοση), στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά και ανθεκτικής κατασκευής. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4-2009). Οι εκθέσεις δοκιμών θα αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των ξύλινων κατασκευών. Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται να προσκομίσουν όλοι οι συμμετέχοντες είναι:

- Για τη μοριοσανίδα, το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΐδης να είναι τάξεως Ε1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ).

- Για την επικάλυψη με μελαμίνη, τα χαρακτηριστικά των επιφανειών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, όπως αυτά ισχύουν. Δηλαδή:

- ❖ Αντοχή στην τριβή: κατηγορία 2
- ❖ Αντοχή στη χάραξη: >2Nt
- ❖ Αντοχή σε κάψιμο από τσιγάρο: rating 3
- ❖ Αντοχή στη φθορά από την χρήση χημικών: rating 4
- ❖ Ταυτοποίηση του ABS που χρησιμοποιείτε στα σόκορα

- Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα **όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων**, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3). Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις

δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από **διαπιστευμένα εργαστήρια**. Επιπλέον, απαιτείται **πιστοποιητικό από την προμηθεύτρια εταιρεία** για:

- την πρώτη ύλη (μοριοσανίδα) που χρησιμοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι τύπου P2 βάσει του EN 312:2003, όπως αυτό ισχύει.

- Την κόλλα που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα σόκορα, η οποία πρέπει να μην είναι τοξική.

- Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας, νερού μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

- Οι περιγραφές των επίπλων, συσκευών και μικροσυσκευών, καθώς και όλου του λοιπού εξοπλισμού, είναι ενδεικτικές ως προς τις ακριβείς διαστάσεις και μορφή τους, αλλά όχι ως προς την ποιότητα. Ο ανάδοχος πριν την προμήθεια θα πρέπει να μεταβεί επί τόπου, να ελέγξει τις διαστάσεις και να προβεί σε τυχόν **διορθώσεις**, ανάλογα με τον διατιθέμενο χώρο. Σε περίπτωση μη ακριβούς συμμόρφωσης με την περιγραφή, η επίβλεψη θα ενημερώνεται πριν την προμήθεια, θα υποβάλλεται προς έγκριση **νέα αναλυτική περιγραφή** και μετά τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, θα ξεκινά η διαδικασία για την προμήθεια- τοποθέτηση των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα θα έχουν εγγύηση κατά περίπτωση και τις απαραίτητες **πιστοποιήσεις, δηλώσεις συμμόρφωσης** κτλ με τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές και μη προσκόμισης των απαραίτητων πιστοποιητικών, το προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται.

- Το κάθε προϊόν έχει εγγύηση (N 3043/2002) τουλάχιστον ίση με τον χρόνο που προβλέπεται στη γενική περιγραφή στην κάθε επιμέρους ομάδα εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους περιγραφές του κάθε προϊόντος. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που έγινε η προσωρινή (ποσοτική) παραλαβή. Ο κάθε προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών που προμηθεύει κατά το χρόνο εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αποφαίνεται την περίοδο αυτή εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται στην αχρηστία μέρους ή του συνόλου των προς προμήθεια ειδών, ο προμηθευτής προβαίνει σε αντικαταστάσεις χωρίς επιβάρυνση του Δήμου (N 3043/2002). Ο Δήμος πληροφορεί τον προμηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο προμηθευτής δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, ο Δήμος μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση, η οποία μπορεί να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας του Δήμου.

1. **ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15 : Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής**

ΟΜΑΔΑ Α. «ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής και τις προδιαγραφές της μελέτης. Θα φέρουν σήμανση CE και η εταιρεία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. Οι κατασκευές (βλ. ειδικούς όρους) θα συμμορφώνονται με τα **όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων**, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα EN 71.3:1995 και EN 71.3 /A1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3) και θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά όπως αναφέρονται παραπάνω.

Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, όπως και οι συνθέσεις και μπορούν να τροποποιηθούν προσφέροντας υλικά ανάλογου τύπου και αριθμού, με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Όλος ο εξοπλισμός θα έχει στρογγυλεμένες γωνίες για αποφυγή ατυχημάτων. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια- μεταφορά, η συναρμολόγηση/εγκατάσταση των προϊόντων και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Για τα έπιπλα απαιτείται εγγύηση **τριών ετών**, εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους περιγραφές.

A. ΚΡΕΒΑΤΙΑ- ΓΩΝΙΑ ΥΠΝΟΥ

A.1 Ράντζο ύπνου στοιβαζόμενο

Μονό ράντζο ύπνου εξολοκλήρου από ανθεκτικό ενισχυμένο πλαστικό μορφοποιημένα ποδαρικά με υποδοχή για ρόδες, στρογγυλεμένες γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια, να διαθέτει διάτρητο πλαστικό κάλυμμα υψηλής ποιότητας που αναπνέει και πλένεται πάνω στο οποίο κοιμάται το παιδί και συνδέεται στον σκελετό του ράντζου με μεταλλικές βέργες βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή. Ενδεικτικών διαστάσεων (μήκος x πλάτος x ύψος) 140 x 58 x 14 εκ. Θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Z3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746B/22-4-2009) και να είναι στοιβαζόμενο.

A.2 Σετ ρόδες με φρένο

Σετ ροδάκια των 4 τεμαχίων ,τα δύο να φέρουν φρένο και να τοποθετούνται στις υποδοχές που φέρουν τα ράντζα για την ευκολότερη μετακίνησή τους, πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Z3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746B/22-4-2009), με άκρα στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη.

A.3 Στρωματάκια ύπνου για ράντζα νηπίων

Το στρώμα του ράντζου να είναι από υλικό πληρώσεως αφρώδες υψηλής ποιότητας και η κάλυψή του να είναι από κατάλληλο αδιάβροχο ύφασμα με πιστοποίηση.

Διαστάσεις: ανάλογες με το ράντζο, ενδεικτικά 120X60X8εκ.

A	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΩΝΙΕΣ ΝΗΠΙΩΝ
----------	--------------------------------

A.4 Καναπεδάκι παρεούλας

Καναπεδάκι κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για να μην χάνει τη φόρμα του, επενδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη. Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων. Το καναπεδάκι αποτελείται από δύο κομμάτια τη βάση που έχει διαστάσεις 110X55X25 εκ. και την πλάτη η οποία είναι ραμμένη πάνω στη βάση και έχει οβάλ τελείωμα. Τα καλύμματα έχουν φερμουάρ και βγαίνουν. Συνολικές διαστάσεις: 110X55X50 εκ.

A.5 Γωνιακή σύνθεση παρεούλας

Γωνιακή σύνθεση παρεούλας κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για να μην χάνει τη φόρμα του, επενδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορα χρώματα της επιλογής μας,(ενδ.Διαστ.55X55X25εκ). Όλα τα καλύμματα έχουν φερμουάρ βγαίνουν και πλένονται.

A	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΠΛΑ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ
----------	--

A.6 Βιβλιοθήκη με ντουλάπια και ράφια

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή χρωματιστή. Περιλαμβάνει 4 ντουλάπια στο κάτω μέρος και ράφια στο επάνω μέρος. Τα ράφια έχουν τη δυνατότητα να ρυθμιστούν σε οποιοδήποτε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις: 124X37X180 εκ. ύψος.

A.7 Παιχνιδοθήκη με 9 μεγάλα κουτιά

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Πάνω στον σκελετό θα βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγό πάνω στους οποίους τοποθετούνται ακριβώς 9 μεγάλα κουτιά διαστάσεων 31X43X22,5 εκ. το κάθε ένα. Τα κουτιά είναι βαρέως τύπου και έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός παιχνιδοθήκης. Τα κουτιά θα έχουν τα τέσσερα βασικά χρώματα: πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και θα είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. Τα εννιά κουτιά θα πρέπει να καλύπτουν όλη την έκταση του επίπλου και να μην αφήνουν κενό. Το πισινό (πλάτη) του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Ενδεικτικές Διαστάσεις: 104X47X84 εκ. ύψος

A.8 Πίνακας Ανάρτησης Εργασιών

Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Το ταμπλό είναι από ινσουλάιτ επενδυμένο με τσόχα ή άλλο ύφασμα της επιλογής μας. Ενδεικτικές Διαστάσεις:

150X120 εκ. Περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση στον τοίχο.

A.9 Ραφιέρα χαρτονιών

Ραφιέρα με 7 ράφια κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με κυματιστά τελειώματα στα ράφια και χρωματιστές λαβές για το άνοιγμα των ραφιών. Διαθέτει ροδάκια για εύκολη μετακίνηση. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 78X60X87εκ. ύψος.

A	ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
----------	-----------------------------------

A.10 Έπιπλο εκτυπωτή

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με δυο συρτάρια για αποθήκευση υλικών και ράφι για την τοποθέτηση των χαρτιών. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του.

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις: 67X40X56εκ.

A	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
----------	--------------------------------------

A.11 Καρέκλα γραφείου τροχήλατη

Τροχήλατο κάθισμα με πεντακτινωτή βάση πολυπροπυλαινίου. Διαθέτει μηχανισμό ανάκλησης της πλάτης που ρυθμίζεται με κοχλία. Επίσης διαθέτει ρύθμιση ύψους της έδρας με μοχλό και ρύθμιση ύψους της πλάτης με βίδα. Πλάτη και κάθισμα από καλουπωτό αφρώδες επενδυμένο με δερματίνη ή ύφασμα. Διαθέτει μπράτσα. Πιο αναλυτικά να έχει ενδεικτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Το κάθισμα εργασίας να είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο, με μπράτσα. Να φέρει μηχανισμούς ρύθμισης του ύψους έδρας και πλάτης και μηχανισμούς ανάκλησης της πλάτης. Η βάση να είναι πεντάκτινη, ενδεικτικής διαμέτρου 640 mm. και να είναι κατασκευασμένη από πολυαμίδιο σε χρώμα μαύρο. Να φέρει αμορτισέρ ασφαλείας πεπιεσμένου ειδικού αερίου διαδρομής και μέσω αυτού να επιτυγχάνεται η ρύθμιση του ύψους της έδρας. Το αμορτισέρ να καλύπτεται εξωτερικά από πλαστικό τηλεσκοπικό κάλυμμα σε μαύρο χρώμα. Να φέρει δίδυμους τροχούς ασφαλείας από πολυαμίδιο που να κουμπώνουν στους υποδοχείς του πεντάκτινης βάσης. Όλοι οι τροχοί να καλύπτονται με ειδική καλύπτρα από ενισχυμένο πολυαμίδιο. Η έδρα και η πλάτη των καθισμάτων να είναι ανεξάρτητες. Ο σκελετός της έδρας να κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ πάχους 12 χιλ. ή άλλο ανάλογο υλικό και να είναι ανατομικής μορφής. Πάνω στο σκελετό να τοποθετείται αφρώδης πολουρεθάνη, πυκνότητας 40 Kg/m³ και πάχους 40 mm κατ' ελάχιστο) που να ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού και να επενδύεται με ύφασμα ή δερματίνη. Όλα τα ξύλινα στοιχεία από κόντρα-πλακέ που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Z3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746B/22-4-2009). Οι εκθέσεις δοκιμών θα αφορούν τις πρώτες ύλες

που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του καθίσματος. Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται να

προσκομίσουν όλοι οι συμμετέχοντες είναι:

- Για το κόντρα πλακέ: το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΐδης να είναι:
 - Τάξεως E1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (EN).
 - Η ποιότητα συγκόλλησης να είναι αποδεκτή σύμφωνα με το EN314-2
- Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα EN 71.3:1995 και EN 71.3 /A1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3).

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προμηθεύτρια εταιρεία για την πρώτη ύλη (κόντρα πλακέ) που χρησιμοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι σύμφωνη με το EN 636-1. Ο σκελετός του στηρίγματος της πλάτης να είναι ανατομικής μορφής και να κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις. Πάνω στο σκελετό να τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνη που να ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού και να επενδύεται με ύφασμα ή δερματίνη. Στο πίσω μέρος της πλάτης να τοποθετείται κέλυφος από πολυπροπυλένιο, με καμπύλα τελειώματα. Τα μπράτσα να είναι κλειστής διατομής, ανατομικής μορφής και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας. Να είναι κατασκευασμένα από πολυμερές πλαστικό, με αντοχή στην θραύση άνω των 80 kg και να είναι σε μαύρο χρώμα, βιδωμένα στον σκελετό της έδρας.

Οι ενδεικτικές διαστάσεις του καθίσματος θα είναι οι ακόλουθες: 61X63X112/122 εκ.

A	ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΗΠΙΩΝ
----------	---

A.12 Μαγαζάκι μανάβικο

Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό M.D.F. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή χρωματιστή. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Στο πάνω μέρος διαθέτει τεντόπανο.

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 82X52X135 εκ.

A.13 Μίνι κουζινάκι

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή χρωματιστή. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Περιλαμβάνει νεροχύτη με ξύλινο βρυσάκι κουζίνα με εστίες και φούρνο ντουλαπάκια ραφάκια κ.α.

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 84X37X91 εκ.

A.14 Πισίνα μίνι

Πισίνα μίνι από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για να μην χάνει την φόρμα της με πάτο και ενισχυμένες ενώσεις , ενδεικτική διάσταση 140X140X50εκ .με επιλογή χρώματος.

A.15 Μπαλάκια πισίνας

Τα μπαλάκια πισίνας διαμέτρου 7,5 εκ. σε συσκευασία 100 τεμαχίων από υλικό υψηλής ποιότητας που δεν τσαλακώνει.

A.16 Μπάρες τούνελ

Μπάρες που τοποθετούνται στο πάτωμα δημιουργώντας τούνελ για ψυχοκινητική άσκηση των παιδιών και αποτελείται από σέτ 8 μπάρες πλαστικές με διαστάσεις 67X60X30εκ.

A.17 Σετ Καρότσι & καλάθουνα κούκλας

Σετ Καρότσι & καλάθουνα κούκλας να είναι από μεταλλικό σκελετό επενδυμένο με ύφασμα ανθεκτικό υψηλής ποιότητας.

A.18 Γαντόκουκλα γίγας (γιαγιά ύψους 80 εκ)

Αποτελείται από πάνινο κεφάλι και σώμα από ύφασμα υψηλής ποιότητας με διάσταση ύψους 80εκ.

A.19 Γαντόκουκλα γίγας (παππούς ύψους 80 εκ)

Αποτελείται από πάνινο κεφάλι και σώμα από ύφασμα υψηλής ποιότητας με διάσταση ύψους 80εκ.

A.20 Παιχνίδια (εξοπλισμού κουζινάκι)

Είδη αρτοποιείου, κρεατικά αλλαντικά, κουζινικά, φρούτα προϊόντα S/M για τον εξοπλισμό στο κουζινάκι, παιχνίδια κατασκευασμένα από ξύλο, πλαστικό και χαρτί υψηλής ποιότητας κατάλληλα για χρησιμοποίηση από βρέφη και νήπια σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Για τα παιχνίδια δεν απαιτείται εγγύηση τριών ετών.

A.21 Παιχνίδια (εξοπλισμού μανάβικου)

Είδη φρούτα λαχανικά σε πανέρια για τον εξοπλισμό του μανάβικου, παιχνίδια κατασκευασμένα από πλαστικό και χαρτί υψηλής ποιότητας κατάλληλα για χρησιμοποίηση από βρέφη και νήπια σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Για τα παιχνίδια δεν απαιτείται εγγύηση τριών ετών.

A.22 Παιχνίδια (εξοπλισμού κουζινάκι)

Εξοπλισμός σκευών για κουζινάκι, σέτ πρωινού, που να περιέχει βραστήρα, ψωμιέρα, καφετιέρα, σερβίτσιο κούπες καφέ, μαχαιράκια κουταλάκια πιρουνάκια πιατάκια, κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας κατάλληλα για χρησιμοποίηση από βρέφη και νήπια σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Για τα παιχνίδια δεν απαιτείται εγγύηση τριών ετών.

A.23 Παιχνίδια (εξοπλισμού μανάβικου)

Ζυγαριά-ταμειακή ξύλινη

Η ζυγαριά να είναι ξύλινη με διαστάσεις περίπου 30X10X33 εκ. και να περιέχει βάρη.

Η ταμειακή μηχανή να είναι ξύλινη με διαστάσεις 22X19X12 εκ. μαζί με τον χαρτονομίσματα,

κέρματα. Να είναι κατασκευασμένα από ξύλο άριστης ποιότητας κατάλληλα για χρησιμοποίηση από βρέφη και νήπια σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

A	ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
----------	-------------------------------------

A.24 Καλόγερος

Οι καλόγεροι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Διαστάσεις: Ύψος 1.700 χιλ. και διάμετρος βάσης 400 χιλ.
- Η βάση στήριξης θα είναι από πολυαμίδιο, κατάλληλα διαμορφωμένη σε κώνο, με υποδοχή (λουίκι), για τη συγκράτηση του νερού από τις ομπρέλες που τοποθετούνται στην ομπρελοθήκη. Εσωτερικά να έχει επαρκές βάρος για να διασφαλίζει την ευστάθεια της όλης κατασκευής.
- Το κυρίως σώμα θα είναι από μεταλλική σωλήνα κυκλικής διατομής, ύψους 1.670 χιλ. βαμμένη με βαφή φούρνου.
- Θα φέρει κατάλληλο μηχανισμό, που επιτρέπει την μεταβολή ύψους και την περιστροφή, όπου τοποθετούνται τα μπράτσα στήριξης των ρούχων και ομπρελών.
- Τα μεταλλικά μέρη πριν τη βαφή δεν θα έχουν σκόνες ή ρινίσματα και θα έχουν υποστεί επεξεργασία απολυμάνσεως, αποσκωρίασεως και φωσφατώσεως.
- Όλα τα μεταλλικά και πλαστικά μέρη θα είναι σε μαύρο χρώμα.

A.25 Ομπρελοθήκη

Τοποθετείτε στο πάτωμα και έχει εσωτερικό δίσκο για να μαζεύει τα νερά.
Γενικά Χαρακτηριστικά: Γαλβανισμένο μέταλλο 0,8mm πολυεστερικής βαφής.
Τα πλαστικά μέρη είναι από ABS. ΔΙΑΣΤ: Ύψος 50cm. Διάμετρος 22cm.

A	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
----------	-----------------------------------

A.26 Πλαστικοποιητής-κοπτικό μεγέθους A4-A3

Να είναι Πλαστικοποιητής και κοπτικό σε 1 συσκευή .

Πλαστικοποιητής 2 κυλίνδρων, μεγέθους A3 με πλάτος πλαστικοποίησης 330mm, με κουμπί εμπλοκής, θερμή και ψυχρή πλαστικοποίηση, πάχος διαφανειών από 80-125 MIC, με χρόνο προθέρμανσης από 4-6 λεπτά , με ταχύτητα πλαστικοποίησης 250mm/min, να περιλαμβάνει 3 θήκες A4 & A5 . Το κοπτικό μηχανήμα να διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή με 3 διαφορετικές λεπίδες για ευθύγραμμη, με πτυχές και περφορέ κοπή.

Μέγιστο μέγεθος κοπής A4, ικανότητα κοπής 3 φύλλα (80g), διαστάσεις 440X128X95mm.

A.27-28 Δίφυλλα πλαστικοποιητή A3-A4

Δίφυλλα πλαστικοποιητή A3-A4(χοντρά 125 micro)

A.29 Ρολόγια τοίχου

Ρολόγια τοίχου διαστάσεων από 25cm έως 35cm.

A.30 Υποπόδιο γραφείου

Υποπόδιο πλαστικό, γραφείου με αντιολισθητική καθαρή επιφάνεια δαπέδου 34X45cm και αντιολισθητικά πέλματα. Κλίση δαπέδου από 5 cm μέχρι 20cm. Το μέγιστο ύψος 20cm ξεκουράζει τη μέση.

A.31 Κλειδοθήκη σιδερένια ηλεκτροστατικής βαφής

Κλειδοθήκη ασφαλείας χωρητικότητας περίπου 50 κλειδιών, διαστάσεις(πλάτος-ύψος, βάθος 55X40X3εκ) από γαλβάνιζε λαμαρίνα ηλεκτροστατική, πολυεστερική.

A.32 Βάση στήριξης τηλεόρασης

Η βάση στήριξης τηλεόρασης να έχει χαρακτηριστικά τύπου επιτοίχια βάση TV CRT με ιμάντα:

- Κινητή Πάνω , κάτω: 15 Μοίρες
- Αριστερά , δεξιά: 270 Μοίρες
- Για CRT TV 14" -17" (36 - 43 cm)
- Μέγιστο βάρος TV : 35 kg.
- Χρώμα : μαύρο

A.33 Γραμματοκιβώτιο

Γραμματοκιβώτιο εξωτερικού χώρου ηλεκτροστατικής βαφής, διαστάσεις περίπου (35,5X10X37εκ)

ΟΜΑΔΑ Β. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις προδιαγραφές της μελέτης. Θα φέρουν σήμανση CE και η εταιρεία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. Θα συμμορφώνονται με τους ειδικούς όρους και θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά όπως αναφέρονται παραπάνω.

Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, όπως και οι συνθέσεις και μπορούν να τροποποιηθούν προσφέροντας υλικά ανάλογου τύπου και αριθμού, με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια- μεταφορά, η συναρμολόγηση/εγκατάσταση των προϊόντων και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Για τα προϊόντα απαιτείται εγγύηση ενός έτους εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους περιγραφές.

B

ΚΡΕΒΑΤΙΑ- ΓΩΝΙΑ ΥΠΝΟΥ

Όλα τα υλικά της ιματιοθήκης και λινόθήκης θα είναι αρίστης ποιότητας.

B.1 Κατωσέντονο με λάστιχο

Θα είναι από βαμβάκι 100% με λάστιχο διαστάσεων 170x120 εκ, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.

B.2 Κατωσέντονο με λάστιχο για ράντζο

Θα είναι από βαμβάκι 100% με 4 λαστιχάκια που θα εφαρμόζουν στα ποδαρικά του ράντζου για διάσταση ράντζου 140X58X14 εκ., χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.

B.3 Πανωσέντονο 1,70X1,20 μ.

Θα είναι από βαμβάκι 100% με λάστιχο διαστάσεων 170x120 εκ, χρώματος επιλογής της

Υπηρεσίας.

B.4 Κουβέρτα πικέ 1,60X1,20 μ.

Θα είναι από βαμβάκι 100%, διαστάσεων 160x120 εκ χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.

B.5 Πάπλωμα 1,60X1,20 μ.

Θα είναι αντιαλλεργικό, με επένδυση από βαμβάκι 100% διαστάσεων 160x120 εκ. χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.

B.6 Μοκέτα οικολογική

Μοκέτα οικολογική, μονόχρωμη, επαγγελματικού τύπου με οικολογικό υπόστρωμα, με κοντό πέλος, 100% P/A. Εξαιρετικά ανθεκτική, αντιστατική. Με ρέλι περιμετρικά. Σε χρώμα που θα υποδείξει η υπηρεσία. 2 χρόνια εγγύησης αντικατάστασης και επισκευής.

B	ΜΠΑΝΙΟ- ΓΩΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ-ΚΟΥΖΙΝΑ
----------	--------------------------------------

B.7 Πετσέτες προσώπου

Πετσέτες 100% βαμβακερές, περιεκτικότητας τουλάχιστον 400γρ ανά T.M. υποαλλεργικές ενδεικτικών διαστάσεων 80X50εκ

B.8 Πετσέτες χειρός για το μπάνιο

Πετσέτες 100% βαμβακερές, υποαλλεργικές, ενδεικτικών διαστάσεων 30X50εκ.

B.9 Τραπεζομάντηλα υφασμάτινα (1.50X1.80)

Τραπεζομάντηλα υφασμάτινα (βαμβακερά) 1.50X1.80 μονόχρωμα σε διάφορα χρώματα ανθεκτικά σε βαριά χρήση.

B.10 Πετσέτες κουζίνας (ποτηρόπανα)

Πετσέτες κουζίνας (ποτηρόπανα) 100% βαμβακερές, υποαλλεργικές, ενδεικτικών διαστάσεων 70X50εκ.

B.11 Ποδιά μάγειρα σεφ

Ιδανική ποδιά μαγειρικής (Chef's) με μακρύ μήκος. Κατασκευασμένη από ειδικό συνθετικό ύφασμα που αντέχει τα καθημερινά νερά της κουζίνας και τις γρατσουνιές.

Η ποδιά να είναι με στήθος και δέσιμο στην πλάτη και ενδεικτικές διαστάσεις: 80 x 60cm.

B.12 Γάντι πυρίμαχο κουζίνας σεφ

Γάντια πυρίμαχα 5 δακτύλων 38 εκ., πυρίμαχα, αντιθερμικά από ύφασμα aramid με εσωτερική επένδυση.

Τα πυρίμαχα γάντια είναι 5 δακτύλων με συνολικό μήκος 38 εκατοστών, πλάτος 15 εκατοστών και βάρος 270 γραμμαρίων ανά ζεύγος.

Τα πυρίμαχα γάντια είναι κατάλληλα για επαγγελματίες που δουλεύουν σε αρτοποιεία, ψησταριές, χυτήρια, κ.λ.π.

Τα πυρίμαχα γάντια δεν καθαρίζονται.

B.13 Χούφτες κουζίνας για ταψιά

Γάντια πυρίμαχα χούφτα 38 εκ, αντιθερμικά από ύφασμα aramid με εσωτερική επένδυση. Τα πυρίμαχα γάντια χούφτα είναι χωρίς δάκτυλα. Έχουν μόνο τον αντίχειρα. Με συγκεκριμένο σχεδιασμό κατάλληλος για άμεση απομάκρυνση του γαντιού με ένα τίναγμα του χεριού σε περίπτωση που η θερμοκρασία δεν αντέχεται από τον οργανισμό. Να είναι κατάλληλα για επαγγελματίες που δουλεύουν σε αρτοποιεία, ψησταριές, χυτήρια, κλπ. Το μήκος του γαντιού είναι 38 εκατοστά. Το βάρος του γαντιού είναι περίπου 300 γραμμάρια.

B.14 Σκουφάκια κουζίνας

Σκούφος σεφ, λευκός, 100% βαμβακερός, σύμφωνα με τις υγειονομικές απαιτήσεις.

B	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
----------	-------------------------

B.15 Πατάκια αντιολισθητικά εισόδου

Πατάκια από PVC αντιβακτηριδιακά. Ενδεικτικές διαστάσεις: 120X150,150X150 CM

ΟΜΑΔΑ Γ. "ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ"

Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και μικροσυσκευές θα έχουν την απαιτούμενη **εγγύηση** κατασκευαστή και συγκεκριμένα τουλάχιστον **ενός έτους** για τον **επαγγελματικό εξοπλισμό** και **δύο ετών για οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές**, εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους περιγραφές και θα είναι εναρμονισμένες με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα φέροντας την ένδειξη CE, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, και με τα λοιπά πρότυπα για την ασφάλεια και υγιεινή (Ε.Κ. 1935/2004, Ε.Κ 178/2002 και τις σχετικές οδηγίες, Ε.Κ. 10/2011, Ε.Κ. 852/2004, ISO22000, ΚΥΑ 15523/06 -ΦΕΚ 1187/31-10-06, κτλ). Η εταιρεία προμήθειας θα πρέπει επίσης να είναι **πιστοποιημένη με ISO** για παροχή **επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης**. Οι προμηθευτές θα παρέχουν για όλα τα σκεύη και για όσα προϊόντα με τρόφιμα έρχονται σε επαφή **δηλώσεις συμμόρφωσης** σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ε.Κ. 1935/2004

«1. Τα ειδικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 5 προβλέπουν ότι τα υλικά και τα αντικείμενα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω μέτρων συνοδεύονται από γραπτή δήλωση που βεβαιώνει ότι συμβιβάζονται με τους κανόνες που ισχύουν γι' αυτά. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης πρέπει να διατίθεται η κατάλληλη τεκμηρίωση. Η τεκμηρίωση αυτή είναι διαθέσιμη στις αρμόδιες αρχές».

Πριν την προμήθεια θα πρέπει ο ανάδοχος να μεταβεί επί τόπου, να ελέγξει τις διαστάσεις και να προβεί σε τυχόν διορθώσεις, ανάλογα με τον διατιθέμενο χώρο. Σε περίπτωση μη ακριβούς συμμόρφωσης με την περιγραφή, η επίβλεψη θα ενημερώνεται πριν την προμήθεια, θα

υποβάλλεται προς έγκριση νέα αναλυτική περιγραφή και μετά τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, θα ξεκινά η διαδικασία για την προμήθεια- τοποθέτηση των προϊόντων.
 Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Γ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
----------	-------------------------------------

Γ.1 Πλυντήριο πιάτων επαγγελματικό με δυο καλάθια

Οι τεχνικές προδιαγραφές του έχουν ως εξής :

- Ανοξείδωτο περίβλημα.
- 2 καλάθια (ποτηριών & πιάτων) 50x50
- Αυτόματη προσαρμογή κατανάλωσης ενέργειας και νερού για μέγιστη οικονομία.

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	380V / 50HZ
Συνολική ισχύς	6,6 KW
Ισχύς Αντλίας	0,75 HP
Ηλεκτρική απορρόφηση	16,5A
Αντίσταση Μπόιλερ	6000 W
Αντίσταση Κάδου	4000 W
Χωρητικότητα μπόιλερ	6 LT
Χωρητικότητα κάδου	35 LT
Πίεση δικτύου νερού	2 - 5 BAR
Κατανάλωση νερού / κύκλου	2 - 2,5 LT
Διαστάσεις πλυντηρίου	570 X 600 X 1220 mm
Διαστάσεις καλαθιών	500 X 500 mm
Χρόνος προγράμματος	120 SEC
Βάρος καθαρό / μεικτό	66KG
Σύνδεση παροχής νερού	3 / 4"
Σωλήνας αποχέτευσης	Φ 20
Σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα	18/8 A ISI 304
Διαστάσεις συσκευασίας	620 X 660 X 1260
Αυτόματο γέμισμα	NAI
Ασφάλεια πόρτας	NAI
Ελαστικός σωλήνας πίεσης 3/4 "	NAI
Βαλβίδα στεγνωτικού	NAI
Ελαστικός σωλήνας αποχέτευσης	NAI
Θερμική ασφάλεια	BOILER / TANK

Θερμόμετρο μπόιλερ	ΝΑΙ
Θερμόμετρο κάδου	ΝΑΙ
Αντλία αδειάσματος κάδου	-
Καλάθι ποτηριών	1
Καλάθι πιάτων	1
Κουταλοθήκη	1
Δοσομετρική αντλία σαπουνιού	ΝΑΙ

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας χρειάζεται να περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση με τις γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης - αποχέτευσης μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης.

Γ.2 Ψυκτικός θάλαμος κατάψυξης, επαγγελματικός

Οι τεχνικές προδιαγραφές του έχουν ως εξής :

- Θάλαμος κατασκευασμένος εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγούς INOX για GN λεκανάκια
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας
- Φρέον οικολογικό
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Αυτόματη απόψυξη.
- Θερμόμετρο (όχι με υδράργυρο). Ο θάλαμος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλα όργανα αυτόματης καταγραφής για τη συνεχή ή σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 15 λεπτά τουλάχιστον) παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα, στην οποία βρίσκονται τα τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Διαστάσεις σχάρας περίπου 650 mm x 530mm (GN2/1).

Γ.3 Καταψύκτης

Καταψύκτης D200DF με εξωτερική διάσταση 1015x720x845 και εσωτερική 890x510x675 , με στατική ψύξη ,ψυκτικό υγρό R134a , συμπυκνωτή στο μηχανοστάσιο και ανεμιστήρα και θερμοκρασία -18 έως -25 C.

Ο θάλαμος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλα όργανα αυτόματης καταγραφής για τη συνεχή ή σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 15 λεπτά τουλάχιστον) παρακολούθηση της

θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα, στην οποία βρίσκονται τα τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης.

Γ.4 Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης επαγγελματικός

Επαγγελματικό ψυγείο συντήρησης που να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Συντήρηση PR60 78εκ
- Αυτόματη απόψυξη
- Κλειδαριά
- Ψηφιακό θερμόμετρο
- Βεβιασμένης κυκλοφορίας ψύξη
- Με 5 ράφια
- Κατάλληλο για ταψιά GN 2/1 (65x53εκ) γαστρονόμο

Επιπλέον Χαρακτηριστικά Διαστάσεων:

Εύρος θερμοκρασίας °C:+3
Μήκος εξωτερικό (εκ): 78
Βάθος εξωτερικό (εκ): 73
Ύψος εξωτερικό (εκ): 187
Χωρητικότητα σε Lt: 640

Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης.

Γ.5 Ψυγείο συντήρηση-κατάψυξη, οικιακό

Οι τεχνικές προδιαγραφές του να έχουν ως εξής:

Ενεργειακή κλάση:A+++

Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης:252 l

Κυβική χωρητικότητα τμήματος καταψύκτη:91 l

Κλιματική κλάση: SN, T

Επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος):38 Db

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος: Ψυγειοκαταψύκτης

Χωρητικότητα:343 l

Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος:16 h

Χώρος συντήρησης

Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης:252 l

Αντιβακτηριακή εσωτερική επίστρωση: Ναι

Αριθμός χώρων πόρτας:4

Αριθμός ραφιών στο χώρο συντήρησης:3

Χώρος κατάψυξης :Απόδοση καταψύκτη (καθαρή):14 kg / 24 h

Κυβική χωρητικότητα τμήματος καταψύκτη:91 l

Θέση θαλάμου καταψύκτη: Κάτω

Αριθμός χώρων καταψύκτη:3 συρτάρια

No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου):Ναι

Εξοπλισμός

Αριθμός πορτών:2

Εσωτερικός φωτισμός: Ναι

Ειδικά χαρακτηριστικά: Ψηφιακοί Αισθητήρες, Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά, Αντιστρέψιμη πόρτα, Σύστημα άμεσης ψύξης, Multi-Air Flow

Γενικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Π/Υ/Β):59.5 cm x 201 cm x 68.6 cm

Χρώμα:Inox

Πλάτος:59.5 cm

Ύψος:201 cm
 Βάθος:68.6 cm
 Βάρος:81 kg
 Εγγύηση κατασκευαστή:2 year
 Warranty note:2 Έτη και 10 Έτη στο μοτέρ
 Οθόνη εξωτερική LED
 Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
 Ενεργειακή κλάση: A+++
 Ενεργειακή κλάση (Σε κλίμακα από A+++ (υψηλή απόδοση) μέχρι G (χαμηλή απόδοση)
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας:166 kWh
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος
 Χωρητικότητα θαλάμων συντήρησης:252 l
 Καθαρή χωρητικότητα όλων των χώρων συντήρησης
 Χωρητικότητα θαλάμων κατάψυξης:91 l
 Καθαρή χωρητικότητα όλων των χώρων καταψυξης
 Επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος):38 dB
 Εκπομπή θορύβου σε db(A)
 Εντοιχισμένη συσκευή: Όχι
 Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης.

Γ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ
----------	------------------------------------

Γ.6 Πλυντήριο ρούχων χωρητικότητας 10kg

- Ενδεικτικές Διαστάσεις
Ύψος 85 cm, Πλάτος 60cm, Βάθος 61 cm
- Ανοξείδωτος κυβελωτός κάδος 54 lt για τέλεια φροντίδα έως 10 kg
600 – 1400 στροφές ανά λεπτό
- Ειδικοί αισθητήρες για την αυτόματη επίτευξη των ιδανικών συνθηκών πλύσης, ξεβγάλματος και στυψίματος, ανάλογα με το είδος του υφάσματος
- αυτόματη προσαρμογή της κατανάλωσης ενέργειας και νερού για μέγιστη οικονομία
- Δυνατότητα επιλογής πολλών προγραμμάτων και «Χωρίς στύψιμο» και ηλεκτρονικός έλεγχος αφρού
- Συνεχής ζυγοστάθμιση ρούχων κατά τη διάρκεια του στυψίματος
- Περιστρεφόμενος επιλογέας και πλήκτρα για εύκολη πλοήγηση και επιλογή προγραμμάτων και ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου στην οθόνη
- Ειδική ηχομόνωση για ασύγκριτα αθόρυβη λειτουργία
- Ένδειξη υπολοίπου χρόνου λειτουργίας
- Φωτιζόμενη ένδειξη διεξαγωγής προγράμματος
- Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού
- Ασφάλεια κατά των διαρροών νερού και ενδείξεις εισαγωγής και εξαγωγής νερού, ελέγχου δοσολογίας

- Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A+
- Να συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγγυήσεις, πιστοποιητικά, οδηγίες χρήσεις και παροχή service

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης.

Γ	ΛΟΙΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
----------	---

Γ.7 Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα για υγρά /ξηρά χωρίς σακούλα

Με κυλινδρική ανοξειδωτη δεξαμενή χωρητικότητας 75 λίτρων, σε βάση πλαστική με ροδάκια με περιστρεφόμενο τροχό μπροστά. Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός. Περιλαμβάνει: ρύγχος/ βουρτσάκι και ακροφύσιο. Εύκολο άδειασμα της δεξαμενής χωρίς να μετακινηθεί το μοτέρ.

- Κατανάλωση (W) 2000, 220-240V, 50-60 Hz
- Ροή Αέρα (L/Sec) 52, 3115-3120/min
- Δύναμη Απορρόφησης (kPA) 20
- Επίπεδο Θορύβου (dB(A)) 78
- Χωρητικότητα Σακούλας Στερεών (L) 75 , vacuum mmH20 2250
- Μήκος Καλωδίου (M) 10
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 634x586x98
- Ενεργειακή κλάση A+. Εγγύηση κατασκευαστή: 2 Έτη

Γ.8 Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα πολυκαθαριστής-πλύσιμο, στέγνωμα δαπέδων-χαλιών.

Γενικά Χαρακτηριστικά: Υγιεινός καθαρισμός για χαλιά, σκληρά δάπεδα, ταπετσαρίες και στρώματα: Οι μηχανές πλύσης-απόπλυσης ψεκάζουν απορρυπαντικό υγρό – και το αναρροφούν και πάλι μαζί με την ακαθαρσία .Σκούπα στερεών - υγρών και για πλύσιμο χαλιών - μοκετών και πατωμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ισχύς: 1200watt. ΤΑΣΗ: 220-240 VOLT. Ανύψωση νερού: 2200 mm. Ροή αέρα: 170 m /h. Ισχύς αντλίας: 48 watt. Παροχή αντλίας: 0.8 lit/min. Πίεση αντλίας: 2 bar. ΧΩΡΗΤ.ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ: 6 ltr. ΧΩΡΗΤ.ΚΑΔΟΥ: 22 ltr.

Γ.9 Σίδερο ατμού

Κλειστού τύπου Boiler από ανοξειδωτο ασάλι για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο με χωρητικότητα 0,85lt για περίπου 90 λεπτά σιδερώματος• Βαλβίδα ασφαλείας ώστε να μην ανοίγει το boiler όσο είναι υπό πίεση. Εργονομικό κουμπί εκπομπής ατμού για χρήση από δεξιόχειρες & αριστερόχειρες. Κάθετη εκπομπή ατμού για σιδέρωμα κουρτινών, κουστουμιών, παλτό κ.α.

Λυχνία ένδειξης ετοιμότητας ατμού. Θέση αποθήκευσης καλωδίου ρεύματος & θέση τοποθέτησης καλωδίου ατμού για άνετη μεταφορά και τοποθέτηση. Κοινός διακόπτης on/off. Μέγιστη ισχύς 2200 Watt • Πίεση 4 bar • Χωρητικότητα δοχείο νερού 0.85 l • Κάθετος Ατμός. Ενδεικτικές Διαστάσεις: Πλάτος: 28 cm Ύψος: 28.2 cm Βάθος: 39.5 cm Εγγύηση κατασκευαστή: 2 Έτη

Γ.10 Κύλινδρος σιδερώματος- σιδερωτήριο

Πτυσσόμενο σιδερωτήριο ατμού. Μήκος πλάκας σιδερωτηρίου 83 cm. Ελεύθερη άκρη κυλίνδρου για σιδέρωμα κάθε μορφής ρούχων. Ταχύτητα κυλίνδρου ρυθμιζόμενη σε 5 βαθμίδες (2 - 4.5 m/min). Ειδική επίστρωση κυλίνδρου για απορρόφηση ατμού. Τεχνολογία διπλού δοχείου για γρήγορη προετοιμασία ατμού. Σιδέρωμα 40 λεπτά με ατμό με μόνο ένα γέμισμα. Λειτουργεί με νερό δικτύου ύδρευσης. Ένδειξη λυχνίας LED σε περίπτωση άδειου δοχείου νερού. Χωρητικότητα δοχείου συγκέντρωσης νερού 0,84 l. Πλάκα σιδερωτηρίου από αλουμίνιο. Υψηλή πίεση(0.35 N/cm²). Βάση ρούχων για εύκολη εισαγωγή τους στον κύλινδρο. Μεγάλη επιφάνεια στίβαξης ρούχων. Πτυσσόμενη κρεμάστρα για ατσαλάκωτο κρύωμα των ρούχων. Τρία θερμοκρασιακά στοιχεία και ειδικός αισθητήρας θερμοκρασίας. Επιλογές θερμοκρασίας σε αλουμίνιο με διαφορετικές βαθμίδες θερμοκρασίας. Ρύθμιση θερμοκρασίας ανάλογη του υφάσματος. Επιλογές ταχύτητας κυλίνδρου ρυθμιζόμενης σε 5 βαθμίδες σε αλουμίνιο. Ηλεκτρονικό πεντάλ χρώμα αλουμίνιο. Εύκολη μετακίνηση με ροδάκια. Πτυσσόμενος μηχανισμός για εύκολη αποθήκευση σιδερωτηρίου. Προστατευτικό κάλυμμα αποθήκευσης. Χωνί για το δοχείο νερού Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών. Μοχλός απελευθέρωσης σε περίπτωση κινδύνου. Σιδερόπανο Waves: γκρι-καφέ με λευκές κυματιστές γραμμές 100% cotton με ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής. Τάση εισόδου: 3,5 kW, Ασφάλεια: 16 A. Ενδεικτικές διαστάσεις: Πλάτος: 96 cm, 105.5 cm Ύψος: 98.5 cm, 50 cm Βάθος: 38 cm, όταν η συσκευή αναδιπλωθεί. Καθαρό βάρος: 39 kg. Ισχύς θερμοκρασίας: 2.55 kWh. Ισχύς θερμοκρασίας δοχείου νερού: 0,85 kW. Εγγύηση κατασκευαστή: 2 Έτη.

Γ.11 Μίξερ Multi Ηλεκτρικό, blender

Να είναι λειτουργικό: να κόβει, αλέθει, ομογενοποιεί με μπολ με διαβάθμιση: 0,8Lt ωφέλιμος χώρος. Συνολική χωρητικότητα: 1.3LT.

Καπάκι στεγανότητας για να αναμειγνύετε υγρά

Ασφάλεια - το καπάκι στεγανότητας εφαρμόζει για να λειτουργήσει η συσκευή

Βάση 2 σε 1 (αντιολισθητική βάση & καπάκι για το μπολ)

3 διπλά μαχαίρια, 1 ταχύτητα + Θέση Turbo με εξάρτημα για σαντιγί.

Ισχύς: 400 W .

Γ.12 Πολυμίξερ ηλεκτρικό με κάδο, ημι-επαγγελματικό

Το πολυμίξερ θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας μεταλλικής βάσης, 8 ταχυτήτων και pulse, ισχύος 1000 W μπολ 3 λίτρων, σύστημα για εύκολη τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων σε ένα σημείο.

Νέος σχεδιασμός κάδου για ευκολότερη τοποθέτηση και 20% μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Γυάλινο μπλέντερ 1,6 λίτρων με ειδική κανάτα ανθεκτική σε έντονες εναλλαγές θερμοκρασίας.

Μεταλλικός αποχυμωτής, Λεμονοσύφτης, 3 ανοξείδωτοι δίσκοι για 4 διαφορετικά είδη κοπής.

Διπλοί αναδευτήρες μαρέγκας, διπλά ανοξείδωτα μαχαίρια κοπής, αναδευτήρας ζύμης.

Σύστημα ασφαλείας στο μπολ και το μπλέντερ για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Λυχνία λειτουργίας, αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθάρισμα

Γ.13 Πολυμίξερ ηλεκτρικό με κάδο, επαγγελματικό

Το πολυμίξερ να περιέχει ,γυάλινο μπλέντερ 1,2ltr, λεμονοσύφτη, κόφτης/τρίφτης με 3 δίσκους κοπής (χωρητικότητας 1,4ltr), Ανοξείδωτο μπολ 4,3ltr 3 υποδοχές για την τοποθέτηση εξαρτημάτων, 3 αναδευτήρες(συρμάτινο χτυπητήρι, αναδευτήρας σχήματος Κ και γάντζος ζύμης), καπάκι μπολ που προστατεύει από το πιτσίλισμα, σπάτουλα, ισχύς 900watt, χωρητικότητα, 4,3 ltr ταχύτητες 7, μπολ ανοξείδωτο, ανοξείδωτοι αναδευτήρες, εξαρτήματα γυάλινο μπλέντερ1,2ltr. Εγγύηση κατασκευαστή: 2 Έτη.

Γ.14 Βραστήρας ηλεκτρικός ανοξείδωτος

Βραστήρας ηλεκτρικός, με σώμα από ανοξείδωτο ασάλι, οικιακός Χωρητικότητα: 1.8 ως 2 λίτρων, με αυτόματη διακοπή βρασμού, με ενδεικτική φωτεινή λυχνία, με αποσπώμενη & περιστρεφόμενη βάση, ισχύς ρεύμα : 220V, 2000W

Γ.15 Ζυγαριά κουζίνας ηλεκτρονική ρεύματος επαγγελματική

Ψηφιακή ζυγαριά λιανικής 40 κιλών διπλής οθόνης με υπολογισμό συνόλου αξίας.

Εργαστηριακή ζυγαριά 40 κιλών διπλής φωτιζόμενης οθόνης με υπολογισμό συνόλου αξίας. Ιδανική για καταστήματα λιανικής, εργαστήρια, φούρνους, μανάβικα, παντοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, επαγγελματίες λαϊκών αγορών κτλ.

Ανοξείδωτη πλατφόρμα και αδιάβροχο πληκτρολόγιο. Εύκολος χειρισμός.
Οι ενδείξεις φαίνονται και από τις δύο πλευρές του ζυγού .

Λειτουργίες μηδενισμού, απόβαρου, μεικτού – καθαρού βάρους και ελέγχου ζύγισης.
Μνήμη αξίας για 4 προϊόντα και αυτόματος υπολογισμός αξίας.

Κατάλληλη ζυγαριά και πάγκο, καθώς μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς ρεύμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ηλεκτρονική ζυγαριά – πλατφόρμα

Οθόνη: φωτιζόμενη LCD

Μέγιστη ζύγιση 40 κιλά

Διαβάθμιση ανά 5 γραμμάρια

Ελάχιστη μέτρηση 200 γραμμάρια

Παροχή συνεχόμενου ρεύματος και εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V/4AH

Βάρος συσκευασίας 5 κιλά

Λειτουργεί στην πρίζα με μετασχηματιστή

Διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία για λειτουργία και χωρίς ρεύμα.

Γ.16 Ηλεκτρική καφετιέρα γαλλικού ανοξείδωτη

Οικιακή, σώμα μαύρο- ανοξείδωτο, με γυάλινη κανατα10-12 φλυτζανιών, με ένδειξη στάθμης νερού, με αποσπώμενο και πλεκόμενο φίλτρο, με διακόπτη on/off, ισχύς 1000w

Γ.17 Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός

Σκουπάκι χειρός χωρίς καλώδιο ιδανικό για γενικό καθάρισμα. Ελαφρύ με τεχνολογία χωρίς καλώδιο για να προσφέρει άνεση και ευκολία.

Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση με ανοιχτό στόμιο που ρουφάει με ευκολία μεγάλα σκουπίδια όπως δημητριακά κ.λ.π.

Διπλή εφαρμογή φιλτραρίσματος για να προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας.

Διάφανο δοχείο συγκομιδής σκουπιδιών σας διευκολύνει στο άδειασμα του.

Αφαιρούμενο δοχείο σκουπιδιών και φίλτρα που πλένονται για την ενδεδειγμένη καθαριότητα και υγιεινή. Γρήγορη απελευθέρωση δοχείου που γλιτώνει χρόνο χωρίς να λερώνονται τα χέρια .

Να περιέχει Φορτιστή Βάσης 360° για ασφαλή φόρτιση ετοιμότητα, με φωτεινή ένδειξη φόρτισης .Με ειδικό στόμιο για υγρά και να καθαρίζει υγρούς και στεγνούς λεκέδες όπως σκόνη, βρωμιά, και σκουπίδια

Γ.18 Ηλεκτρικό επιτραπέζιο ματάκι

- Ηλεκτρική εστία καφέ ισχύς έως 500 Watt, σε λευκή, inox απόχρωση με διακόπτη ON/OFF.
- Θέση για το μπρίκι.
- Διάμετρος ματιού: 8,5 cm.
- Διαστάσεις: 22x12 cm.

Γ.19 Επιδαπέδιο φωτιστικό γραφείου

Επιδαπέδιο φωτιστικό γραφείου Ορθοστάτης γραφείου μεταλλικός σε χρώμιο.

Ο ορθοστάτης παίρνει μια λάμπα E27 Max 70W. (επιδέχεται λάμπα οικονομίας).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα: Χρώμιο, μαύρο

- Λάμπα: 1xE27 max 70W
- Υλικό: Μέταλλο
- Πλάτος: 100cm
- Διάμετρος Καπέλου: 30cm
- Ύψος: 180cm

Γ.20 Επιτραπέζιο φωτιστικό γραφείου

Πορτατίφ γραφείου μεταλλικό από ασάλι και πλαστικές λεπτομέρειες σε ασημί και μαύρο χρώμα. Το πορτατίφ έχει ύψος 47cm, μήκος 30,5cm και παίρνει μια λάμπα E27 60W ή 20W ηλεκτρονική.

Γ.21 Ηλεκτρικό αερόθερμο

Ηλεκτρικό αερόθερμο μέγιστη Ισχύς: από 1500 Watt -2400 Watt,
Επίπεδα Ισχύος : 3

Γ.22 Ράδιο CD, MP3

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το μηχάνημα είναι οι ακόλουθες:

- Το ραδιοκασετόφωνο πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και καλαίσθητης εμφάνισης, να είναι STEREO και να είναι φορητό (δηλ. να διαθέτει χειρολαβή

μεταφοράς). Να συνοδεύεται από σήμα CE και να είναι κατασκευασμένο τους τελευταίους 18 μήνες από την δημοσίευση

- να διαθέτει CD PLAYER (συμβατό με όλα τα CD), MP3 (CD-R/RW), ραδιόφωνο, και αναπαραγωγή CD, CD-R/RW/MP3
- Ισχύς εξόδου τουλάχιστον 2X2 Watt RMS.
- Υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου ή ύπαρξη ενσωματωμένου
- Ενσωματωμένα μεγάφωνα αναλόγου ισχύος.
- Έξοδο για σύνδεση με ακουστικά.
- Όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και κομβία για τη λειτουργία του.
- Να λειτουργεί με τάση 220V – 240V / 50Hz \pm 10% και με μπαταρίες.
- Καλώδιο ρευματοληψίας.
- Ρύθμιση έντασης φωνής.
- Χειρολαβή μεταφοράς.
- Περιοχές λήψης ραδιοφώνου: MW και FM με κεραία λήψης σταθμών και ψηφιακή ένδειξη επιλογής σταθμών και ψηφιακό ραδιοφωνικό δέκτη με μνήμη 20 τουλάχιστον σταθμών
- Εμφάνιση κειμένου MP3
- Σύστημα Hyper- bass
- Προγραμματισμός (20 κομμάτια)/ τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη
- Τηλεχειριστήριο για τις κύριες λειτουργίες (του ραδιοφώνου και του CD).
- Να διαθέτει είσοδο aux (line-in)
- Κάθε μηχανήμα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

ΟΜΑΔΑ Δ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ"

Όλος ο εξοπλισμός εστίασης και λοιπός εξοπλισμός θα έχει την απαιτούμενη εγγύηση τουλάχιστον για **ένα έτος**, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επιμέρους προδιαγραφές και θα είναι εναρμονισμένος με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα φέροντας την ένδειξη CE, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία και τα λοιπά πρότυπα για την ασφάλεια και υγιεινή (Ε.Κ. 1935/2004, Ε.Κ 178/2002 και τις σχετικές οδηγίες, Ε.Κ. 10/2011, Ε.Κ. 852/2004, αISO22000, ΚΥΑ 15523/06 -ΦΕΚ 1187/31-10-06, κτλ). Η εταιρεία προμήθειας θα πρέπει επίσης να είναι **πιστοποιημένη με ISO** για παροχή **επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης**. Οι προμηθευτές θα παρέχουν για όλα τα σκεύη και για όσα προϊόντα με τρόφιμα **δηλώσεις συμμόρφωσης** σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ε.Κ. 1935/2004:

«1. Τα ειδικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 5 προβλέπουν ότι τα υλικά και τα αντικείμενα που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω μέτρων συνοδεύονται από γραπτή δήλωση που βεβαιώνει ότι συμβιβάζονται με τους κανόνες που ισχύουν γι' αυτά. Για την απόδειξη της

συμμόρφωσης πρέπει να διατίθεται η κατάλληλη **τεκμηρίωση**. Η τεκμηρίωση αυτή είναι διαθέσιμη στις αρμόδιες αρχές».

Πριν την προμήθεια θα πρέπει ο ανάδοχος να μεταβεί επί τόπου, να ελέγξει τις διαστάσεις και να προβεί σε τυχόν διορθώσεις, ανάλογα με τον διατιθέμενο χώρο. Σε περίπτωση μη ακριβούς συμμόρφωσης με την περιγραφή, η επίβλεψη θα ενημερώνεται πριν την προμήθεια, θα υποβάλλεται προς έγκριση νέα αναλυτική περιγραφή και μετά τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, θα ξεκινά η διαδικασία για την προμήθεια- τοποθέτηση των προϊόντων.

Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Δ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Δ.1 Επαγγελματικός νεροχύτης Λάντζα inox ανοικτού τύπου.

Λάντζα inox ανοικτού τύπου– επαγγελματικός νεροχύτης με μια γούρνα 96x51x38 και συνολική διάσταση 120x70x86 ,με ένα ράφι ,βάρους 27 κιλών .

Δ.2 Βρύση Λάντζας

Επαγγελματική βρύση κουζίνας χρωμέ. Πρόκειται για μπαταρία που τοποθετείτε στο νεροχύτη, της λάντζας με αποσπώμενο και περιστρεφόμενο ρουζούνι , ψηλή , με καμπύλη και εύκαμπτα ανοξείδωτα σπιράλ σύνδεσης βαρέως τύπου.

Δ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Δ.3 - 4 Κουτάλια φαγητού, σούπας και γλυκού INOX 18/10

Κουτάλια φαγητού σούπας, γλυκού να είναι από ανοξείδωτο ασάλι τύπου INOX 18/10, ευρωπαϊκής προέλευσης, ανθεκτικά σε καθημερινή χρήση, πάχους 1,8mm.

Δ.5 Μαχαίρια ψωμιού, INOX 18/10 - 28εκ.

Από υψηλής χρηστικότητας και διάρκειας ανοξείδωτο ασάλι INOX 18/10, ευρωπαϊκής προέλευσης, ανθεκτικά σε καθημερινή παρατεταμένη και βαριά χρήση χρήση, πάχους 1,8mm Με ασφαλή, άνετη, αντικραδασμική, αντιολισθητική και ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες (120-130 C) λαβή, κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο (PP). Η ένωση μεταξύ της λαβής και της λεπίδας είναι συμπαγής χάρη στη διαδικασία έγχυσης. Μαχαίρι για την κοπή ενός συγκεκριμένου τροφίμου,(ψωμιού) χρησιμοποιώντας το σύστημα χρώματος δεικτών πολυπροπυλενίου που βρίσκεται στη λαβή, από τις οδηγίες υγιεινής ΕΦΕΤ.

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΨΩΜΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑ 28εκ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΜΕ ΜΑΣΙΦ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΙΑΣΙΜΟ

Δ.6 Πιάτο βαθύ πολυκαρβονικό – χρωματιστό

Δ.7 Πιάτο φρούτου πολυκαρβονικό – χρωματιστό

Δ.8 Μπολ επιδόρπιου πολυκαρβονικό – χρωματιστό

Δ.9 Μπολ κρέμας πολυκαρβονικό – χρωματιστό

Όλα τα πιάτα βαθύ, φρούτου και τα μπώλ επιδόρπιοι, κρέμας να είναι από, πολυκαρβονικό υλικό απολύτως υγιεινό και πολύ ανθεκτικό για να αντέχει στην σκληρή καθημερινή μεταχείρισή και τα χτυπήματα να μην χαράζει, να μη λεκιάζει κτλ . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων .Αντοχή: 40 οC έως +125 οC αδιαπτόιστο και λείο υλικό, προδιαγραφών σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και την κείμενη νομοθεσία .

ΠΙΑΤΟ ΒΑΘΥ διαμέτρου 19-20εκ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
ΠΙΑΤΟ ΦΡΟΥΤΟΥ διαμέτρου 19εκ-20εκ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
ΜΠΩΛ ΕΠΙΔΟΡΠΙΟΥ διαμέτρου 13εκ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
ΜΠΩΛ ΚΡΕΜΑΣ διαμέτρου 11εκ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

Θα πρέπει να υπάρχει η δήλωση συμμόρφωσης και η τεκμηρίωση για την καταλληλότητα του προϊόντος μετά τον έλεγχο της μεταναστευτικότητας των συστατικών των υλικών, όπως περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισμούς.

Δ.10 Σετ πιάτων και φλυτζανιών τσαγιού- καφέ πορσελάνης

Το κάθε σετ θα περιέχει από 6 τεμ. στο είδος:

6 TEM- ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΤΣΑΓΙΟΥ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 220ml ΛΕΥΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
6 TEM- ΠΙΑΤΟ ΤΣΑΓΙΟΥ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 14εκ ΛΕΥΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
6 TEM- ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 120ml ΛΕΥΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
6 TEM- ΠΙΑΤΟ ΚΑΦΕ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10εκ ΛΕΥΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Δ.11 Κύπελα νερού / γάλατος πολυκαρβονικό, χρωματιστά

Τα κύπελα να είναι από, πολυκαρβονικό υλικό απολύτως υγιεινό και πολύ ανθεκτικό για να αντέχει στην σκληρή καθημερινή μεταχείρισή και τα χτυπήματα να μην χαράζει, να μη λεκιάζει κτλ . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων .Αντοχή: 40 οC έως +125 οC αδιαπτόιστο και λείο υλικό, προδιαγραφών σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και την κείμενη νομοθεσία .

ΚΥΠΕΛΟ ΝΕΡΟΥ / ΓΑΛΑΤΟΣ 7,5 εκ ΜΕ ΧΕΡΑΚΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
--

Θα πρέπει να υπάρχει η δήλωση συμμόρφωσης και η τεκμηρίωση για την καταλληλότητα του προϊόντος μετά τον έλεγχο της μεταναστευτικότητας των συστατικών των υλικών, όπως περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισμούς.

Δ.12 Ποτήρια γυάλινα νερού

Ποτήρι γυάλινο σωλήνας χωρητικότητας 28.5cl διάφανο

Δ.13 Κανάτα ανοξειδωτη με λαβή και καπάκι νερού/γάλακτος.

Κανάτα ανοξειδωτη με λαβή, καπάκι και αποστάτη χωρητικότητας 1,5l έως 2l για σερβίρισμα νερού και γάλακτος.

Δ.14 Κατσαρόλα INOX Φ30Χ30

Η κατσαρόλα να είναι INOX 18/10 εξωτερικά και εσωτερικά σατινέ γυάλισμα, με προστατευτική άκρη για να μη στάζει, κούφια χερούλια, πάτο (σάντουιτς θερμομονωτικό (ανοξειδωτος-αλουμινίου- ανοξειδωτος) με τα αντίστοιχα καπάκια με καπάκι .

Κατσαρόλα μεσαία Φ30 X 30, 21 λίτρα με καπάκι

Όλες οι κατσαρόλες είναι INOX 18/10 εξωτερικά και εσωτερικά σατινέ γυάλισμα, με προστατευτική άκρη για να μη στάζει, κούφια χερούλια, πάτο (σάντουιτς θερμομονωτικό (ανοξειδωτος- αλουμινίου- ανοξειδωτος) .

Δ.15 Τηγάνι INOX

Τηγάνι INOX 18/10 μέγεθος Φ28/ βάθους 5 εκατοστών, με πάτο (σάντουιτς θερμομονωτικό (ανοξειδωτος- αλουμινίου- ανοξειδωτος) .

Δ.16 Σετ μπρίκια INOX σε διάφορα μεγέθη

Το κάθε σετ θα περιέχει:

ΜΠΡΙΚΙ INOX 18/10 ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 4εκ ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΒΑΚΕΛΛΙΤΗ
--

ΜΠΡΙΚΙ INOX 18/10 ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 5εκ ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΒΑΚΕΛΛΙΤΗ
--

Δ.17 Αυγοδάρτης INOX 45εκ

Αυγοδάρτης INOX 18/10 AISI 304 διάσταση 45εκ με 8 σύρματα με λαβή από πολυαιθυλένιο αδιάβροχο διαστάσεων 55 εκ.

Δ.18 Σουρωτήρι, INOX ζυμαρικών Φ 36εκ.

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΔΙΠΛΗ ΣΙΤΑ INOX 18/10 AISI 304 Φ 36εκ ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Δ.19 Σετ Σουρωτήρια, με διπλή σίτα INOX Φ26εκ., Φ10εκ.,

Τα σουρωτήρια θα πρέπει να είναι:

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΔΙΠΛΗ ΣΙΤΑ INOX 18/10 AISI 304 Φ 26εκ ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΔΙΠΛΗ ΣΙΤΑ INOX 18/10 AISI 304 Φ10εκ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ
--

Δ.20 Σετ πιρούνα- λαβίδα- κουτάλες- σπάτουλα

Το κάθε σετ περιλαμβάνει από ανοξειδωτο ατσάλι INOX 18/10 AISI 304 :

πιρούνα δίχαλα, κουτάλα τρυπητή, κουτάλα της σούπας, κουτάλα σάλτσας, κουτάλι σερβιρίσματος, λαβίδα σαλάτας, σπάτουλα ατρύπητη Φ4Χ14 και γάντζο 6 θέσεων

Δ.21 Στεγνωτήρι πιάτων

Στεγνωτήρι πιάτων ανοξειδωτο INOX 18/10 διώροφο με υποδοχές για πιάτα, θέση για ποτήρια, δίσκο αποστράγγισης και θήκη για μαχ/να.

Δ.22 Επιφάνεια κοπής μαγειρεμένων κρεατικών-ψαρικών

Πλάκα κοπής επαγγελματική πολυαιθυλενίου (τεφλόν) διαστάσεων 40Χ30Χ2εκ σε καφέ χρώμα

για μαγειρεμένα κρεατικά ,ψαρικά σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

Δ.23 Επιφάνεια κοπής άρτου

Πλάκα κοπής επαγγελματική πολυαιθυλενίου (τεφλόν) διαστάσεων 40X30X2εκ σε λευκό χρώμα για κοπή άρτου ,σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

Δ.24 ΣΕΤ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

Πλάκα κοπής επαγγελματική πολυαιθυλενίου (τεφλόν) διαστάσεων 40X30X2εκ σε διάφορα χρώματά (σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις: λευκό για τυρί- ψωμί, κίτρινο για λευκό κρέας- κοτόπουλο ωμό, κόκκινο για κόκκινο κρέας ωμό (μοσχάρι), μπλε για ψάρια, πράσινο για λαχανικά, καφέ για μαγειρεμένο κρέας)

Δ.25 ΣΕΤ ΜΑΧΑΪΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, INOX 18/10 ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΑΒΕΣ

Από υψηλής χρηστικότητας και διάρκειας ανοξείδωτο ατσάλι INOX 18/10, ευρωπαϊκής προέλευσης, ανθεκτικά σε καθημερινή παρατεταμένη και βαριά χρήση, πάχους 1,8mm Με ασφαλή, άνετη, αντικραδασμική, αντιολισθητική και ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες (120-130 C) λαβή, κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο (PP). Η ένωση μεταξύ της λαβής και της λεπίδας είναι συμπαγής χάρη στη διαδικασία έγχυσης. Κάθε μαχαίρι μπορεί να προσδιοριστεί για την κοπή ενός συγκεκριμένου τρόφιμου, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα χρώματος δεικτών πολυπροπυλενίου που βρίσκεται στη λαβή, από τις οδηγίες υγιεινής ΕΦΕΤ.

ΣΕΤ 2 ΜΑΧΑΪΡΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΜΑ 20&25εκ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΜΕ ΜΑΣΙΦ ΛΑΒΗ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΙΑΣΙΜΟ στο απαιτούμενο χρώμα
ΣΕΤ 2 ΜΑΧΑΪΡΙΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑ 20&25εκ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΜΕ ΜΑΣΙΦ ΛΑΒΗ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΙΑΣΙΜΟ στο απαιτούμενο χρώμα
ΣΕΤ 2 ΜΑΧΑΪΡΙΩΝ ΨΑΡΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑ 20&25εκ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΜΕ ΜΑΣΙΦ ΛΑΒΗ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΙΑΣΙΜΟ στο απαιτούμενο χρώμα
ΣΕΤ 2 ΜΑΧΑΪΡΙΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΛΑΜΑ 20&25εκ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΜΕ ΜΑΣΙΦ ΛΑΒΗ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΙΑΣΙΜΟ στο απαιτούμενο χρώμα
ΣΕΤ 2 ΜΑΧΑΪΡΙΩΝ CHEF ΜΕ ΛΑΜΑ 20&25εκ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΜΕ ΜΑΣΙΦ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΙΑΣΙΜΟ
ΣΕΤ 2 ΜΑΧΑΪΡΙΩΝ ΨΩΜΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑ 20& 28εκ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΜΕ ΜΑΣΙΦ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΙΑΣΙΜΟ
ΣΕΤ 4 ΜΑΧΑΪΡΙΩΝ ΤΥΡΙΟΥ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΜΕ 2 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ στο απαιτούμενο χρώμα

Δ.26 Τρόλεϊ μεταλλικό αποθήκευσης φρούτων

Τρόλεϊ μεταλλικό φρούτων με 4 συρμάτινα ράφια (αποκαλείται και μανάβης) για τοποθέτηση λαχανικών: πατάτες, κρεμμύδια, κ.λ.π. με ροδάκια, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, διαστάσεων 41x23x84 εκ. .

Δ.27 Μαχαίρια σετ 6τμχ κοινής χρήσης κουζίνας

Μαχαίρια κουζίνας κοινής χρήσης σετ 6τμχ inox (χωρίς δοντάκια) με πλαστική λαβή.

Δ.28 Φόρμες κέικ σιλικόνης 32εκ.

Φόρμα σιλικόνης στρογγυλή για κέικ 32εκ. διάμετρος .

Δ.29 Φόρμες κέικ αντικολλητικές 32εκ.

Φόρμα κέικ αντικολλητική στρογγυλή διαμέτρου 32εκ.

Δ.30 Πλάστης ξύλινος χονδρός με λαβές

Πλάστης ξύλινος με λαβές 60cm κατάλληλος για να άνοιγμα φύλλου.

Δ.31 Σέτ ξύλινη κουτάλα επαγγελματική βαθιά, ρηχή

Σετ ξύλινη κουτάλα επαγγελματική βαθιά ,ρηχή διάστασης 36 εκ.

Δ.32 Ξύλινη κουτάλα ρηχή 36εκ

Ξύλινη κουτάλα ρηχή 36εκ.

Δ.33 Ψωμιέρα inox επιτραπέζια

Ψωμιέρα inox επιτραπέζια για αποθήκευση ψωμιού διαστάσεων 45X28X18,5

Δ.34 Ψωμοθήκες inox

Ψωμοθήκη inox καλάθι , ανοξείδωτη διάσταση περίπου Φ28 X 10m,

Δ.35 Κόσκινο ανοξείδωτό inox 18/10 φ30cm

Κόσκινο για αλεύρι ανοξείδωτό inox 18/10 φ30cm

Δ.36 Αποφλοιωτής πατάτας inox-13,4 cm

Αποφλοιωτής πατάτας inox-13,4 ή 20cm

Δ.37 Πολτοποιητής πατάτας λαχανικών inox

Ανοξείδωτος πολτοποιητής πατάτας/λαχανικών επαγγελματικός

Εξαιρετικά συμπαγής πολτοποιητής πατάτας με μεγάλη επιφάνεια πολτοποίησης και ιδιαίτερα μεγάλο δίσκο χειρός που μεταφέρει άνετα τη δύναμη και δεν γλιστρά.

Κατάλληλος για το πλυντήριο πιάτων, κατασκευασμένα από γυαλισμένο ανοξείδωτο ατσάλι και οι λαβές από ματ ανοξείδωτο ατσάλι. Διάσταση 36-40cm

Δ.38 Λαβίδες σαλάτας inox18/10 επαγγελματικές

Λαβίδες σαλάτας inox18/10 επαγγελματικές διάσταση από 20cm έως 25cm.

Δ.39 Σίτες προστασίας τροφίμων

Σίτες προστασίας για την κάλυψη φαγητών, τροφίμων προκειμένου να τα προστατέψει από έντομα και σκόνη. Ενδεικτικές διαστάσεις: 36X36X20 1/20

Δ.40 Ψάθινο καλάθι κλειστού τύπου για αποθήκευση άρτου(50X70X50)

Ψάθινο καλάθι κλειστού τύπου για αποθήκευση άρτου σε διαστάσεις περίπου(50X70X50) με ενσωματωμένο ύφασμα 100% βαμβακερό .

Δ.41 Λαβίδες ζυμαρικών inox18/10 επαγγελματικές

Λαβίδες ζυμαρικών inox18/10 επαγγελματικές διάσταση από 20cm έως 25cm.

Δ.42 Πινέλα σιλικόνης

Πινέλα σιλικόνης για την επάλειψη υγρών στοιχείων στην παρασκευή φαγητών.

Δ.43 Παλέτες ζαχαροπλαστικής

Παλέτα ζαχαροπλαστικής inox 18/10 με λαβή διάσταση 36εκ.

Δ.44 Εστία υγραερίου γκαζάκι 450γρ.

Με σύστημα σύνδεσης Easy Click™ Plus για ευκολότερο και πιο σίγουρο χειρισμό. Η εστία μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί από το φιαλίδιο, ακόμα και όταν το φιαλίδιο δεν είναι άδειο. Το άναμμα της εστίας γίνεται εύκολα και αυτόματα χάρη στο κουμπί πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης, ενώ η φλόγα μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της ειδικής βαλβίδας.

Δ	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
----------	--------------------------

Δ.45 Σιδερώστρα

Μεταλλική ανοιγοκλεινόμενη, αναδιπλούμενη σιδερώστρα με ρυθμιζόμενο ύψος, με πλενόμενο κάλυμμα από 100% βαμβακερό πανί με επένδυση από αφρολέξ. Ενδεικτικές διαστάσεις: Ρυθμιζόμενο ύψος έως 900 x 1220 x 380 mm με μήκος επιφάνειας σιδερώματος: 130 cm και πλάτος επιφάνειας σιδερώματος: 47 cm. Ειδικά χαρακτηριστικά: Σύστημα για τη ζέστη, Χώρος για το σίδερο. Εγγύηση κατασκευαστή: 2 Έτη

Δ.46 Απλώστρα ρούχων αλουμινίου τρίφυλλη

- Κατασκευασμένη από σκληρό αλουμίνιο.
- Μήκος απλώματος 18 μέτρα.
- Σπαστή αναδιπλούμενη
- Οι βέργες και τα πόδια είναι εξολοκλήρου από αλουμίνιο εξαιρετικής κατασκευής.
- Πλαστικές γωνιές προστατευτικά για το δάπεδο.

ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η προμήθεια της ξύλινης αποθήκης και του χορτοτάπητα, είδη της ομάδας πρέπει να πληρούν την Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και είναι τα εξής:

Ε	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
----------	------------------------------------

Ε.1 Ξύλινη Αποθήκη

Διάσταση: 270x270εκ. από ξυλεία φινλανδική τύπου SOFOLING με βάση τους Ευρωπαϊκούς κανόνες και προδιαγραφές. Οι θηλυκωτοί δοκοί να έχουν πάχος 28χιλ. και να έχουν επεξεργαστεί και απαλλαγεί από την υγρασία.

Το μήκος του κάθε θηλυκωτού δοκού να είναι 270 εκ. Οι θηλυκωτοί δοκοί έχουν πάχος 28χιλ. και έχουν επεξεργαστεί και απαλλαγεί από την υγρασία.

Το σπίτι κήπου ΚΙΤ να περιέχει ραμποτέ πατώματα εσωτερικά.

Στην οροφή του να έχει ραμποτέ και ασφαλικό ρολό κεραμίδι.

Ο χώρος εσωτερικά να είναι ενιαίος χωρίς χωρίσματα.

Η ξυλεία να είναι στο φυσικό της χρώμα χωρίς να είναι βαμμένη. Στην αρχή της συναρμολόγησης τα 4 πρώτα ξύλα που τοποθετούνται στο έδαφος να είναι εμποτισμένα οικολογικά με χαλκό. Το υπόλοιπο σπίτι χρειάζεται βάψιμο με χρώμα ξύλου διάφανο που να περιέχει πάντα μυκητοκτόνο-εντομοκτόνο μετά την τοποθέτησή του.

Να είναι λυμένο και να αποτελείται από όλα τα υλικά εξαρτήματα, όπως αυτά βρίσκονται αναλυτικά γραμμένα, στη λίστα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.

Οι πόρτες και τα παράθυρα ανάλογα την κάθε παραγγελία (εισαγωγή προϊόντων), ενδέχεται να παρουσιάζουν κάποια απόκλιση στο σχέδιο και την

εικόνα τους, ενδεικτικές διαστάσεις να είναι η πόρτα με άνοιγμα διαστάσεων 80 εκ., να έχει κλειδαριά και το παράθυρο ενδεικτικών διαστάσεων 50 X 80 εκ ή 75 X 95 εκ.
 Η τιμή περιλαμβάνει κόστος αγοράς, μεταφοράς τοποθέτησης, βαψίματος της αποθήκης στο χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία .

Ε.2 Χορτοτάπητας εξωτερικού χώρου

Συνθετικός Χορτοτάπητας εξωτερικού χώρου ,πάχους 10χιλ. από ίνα πολυπροπυλαινίου χρώματος πράσινου σε συσκευασία ρολού . Η προμήθεια θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά τοποθέτησης, ρολά συγκολλητικής ταινίας και κόλλα πολυουρεθάνης που αναλογούν στα 48 τ.μ της προμήθειας.

ΟΜΑΔΑ Ζ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Προμήθεια του εξοπλισμού των ραφιών και τα εξαρτήματα για το στήσιμο των ραφιών που προορίζονται για τα αρχεία των γραφείων πρέπει να πληρούν την Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και είναι τα εξής:

Ζ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
----------	----------------------------

Ζ.1 Ράφια & εξαρτήματα μεταλλικά

Τα ράφια τύπου Dexion θα είναι διαστάσεων:

α/α	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
1	Ράφι Μεταλλικό τύπου Dexion, 72cm (46x72 cm)	Τεμάχια	30
2	Ράφι Μεταλλικό τύπου Dexion, 92cm (46x92 cm)	Τεμάχια	30
3	Ράφι Μεταλλικό τύπου Dexion, 92cm (61x92 cm)	Τεμάχια	50
4	Ράφι Μεταλλικό τύπου Dexion 122 cm(46x122 cm)	Τεμάχια	152
5	Μεταλλική διάτρητη κολόνα Τ. τύπου Dexion από λαμαρίνα με βαφή Γκρί 200 cm	Τεμάχια	250
6	Πλαστικό Πέλμα Κολόνας τύπου Dexion	Τεμάχια	250
7	Βίδα-Παξιμάδι Σύνδεσης τύπου Dexion	Τεμάχια	1500
8	Λάμα Στερέωσης Ραφιέρας	Τεμάχια	246

2. **ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 : Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες**

ΟΜΑΔΑ Η . ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η.1,2,3 Βιβλιοθήκες

Οι βιβλιοθήκες να έχουν πόρτες με ενσωματωμένη κλειδαριά από υλικό μελαμίνης σε χρώμα γκρί ανθρακί με 4 (τέσσερα) εσωτερικά ράφια ρυθμιζόμενα με πλάτη 8 χιλιοστών μελαμίνης φορεμένη σε οδηγό , και τελείωμα με χοντρό PVC πάχους 2 χιλιοστών.

Οι διαστάσεις και οι ποσότητες θα είναι όπως περιγράφονται στον πίνακα:

α/α	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
1	Βιβλιοθήκη γραφείου διαστάσεων 90 X 38 X 197h	32	τεμ
2	Βιβλιοθήκη γραφείου διαστάσεων 84 X 38 X 197h	17	τεμ
3	Βιβλιοθήκη γραφείου διαστάσεων 45 X 38 X 197h	9	τεμ

Η.4,5,6 Ραφιέρες

Οι ραφιέρες ανοικτού τύπου χωρίς πόρτες από υλικό μελαμίνης σε χρώμα γκρί ανθρακί με 2(δύο) εσωτερικά ράφια ρυθμιζόμενα με πλάτη 8 χιλιοστών μελαμίνης φορεμένη σε οδηγό , και τελείωμα με χοντρό PVC πάχους 2 χιλιοστών.

Οι διαστάσεις και οι ποσότητες θα είναι όπως περιγράφονται στον πίνακα:

α/α	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
4	Ραφιέρα διαστάσεων 90 X 38 X 65h	6	τεμ
5	Ραφιέρα διαστάσεων 84 X 38 X 65h	1	τεμ
6	Ραφιέρα διαστάσεων 45 X 38 X 65h	1	τεμ

Η.7 Έπιπλο Γραφείο

Το γραφείο να είναι από υλικό μελαμίνης χρώματος γκρί ανθρακί διάσταση 240X80X75 και τελείωμα με χοντρό PVC πάχους 2 χιλιοστών, το εσωτερικό του να είναι ελεύθερο χωρίς συρταριέρα και να περιέχει ποδιά στην πρόσοψή του.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 27/11/2015

Η Συντάξασα

Δημοπούλου Αθανασία

Η Προϊστάμενη Δ/σης

Σούτη Φωτεινή